



Zubehör

Accessories

- **Mikroschalter** (Ag 999)
Snap action switch
- **Mikroschalter** KS26B4 (Au 4...6 µm)
Snap action switch
- **Drehknopfskala** SK
Knob with scale



Bestellbeispiel Typ	How to order Type	Mikroschalter KS25B4
Präzisions Mikroschalter	Precision snap action switch	KS25B4 KS26B4
- Gemeinsamer Kontakt - Ruhekontakt - Arbeitskontakt	- Common contact - Rest contact, normally closed - Actuating contact, normally open	COM (1) NC (2) NO (3)
Technische Daten Schaltleistung	Technical data Switching power	250V AC 4A 60V DC 1A
Kontaktmaterial / Übergangswiderstand	Contact material / Contact resistance	KS25B4 (Ag 999) <25 mΩ KS26B4 (Au 4-6 µm) <10 mΩ
Lebensdauer mechanisch Schalthäufigkeit Kontaktprelldauer Betätigungsgeschwindigkeit Kontaktöffnungsweite Kontaktdruck Temperaturbeständigkeit Doppel- Löt- und Steckanschluss Gewicht	Mechanical life time Switching frequency Contact chatter time Actuating speed Contact break Contact pressure Temperature range Double solder and plug socket connections Weight	>20 Mill. 5 Hz <4 ms >10 µm/s 0,6 mm 0,2 N -20 °C +85 °C 2 x 2,8 x 0,5 mm (DIN 46244 A) ca. 8 g



Bestellbeispiel Typ	How to order Type	Drehknopfskala SK360
Drehknopfskala	Knob with scale	SK360 = 0...360° SK100 = 0...100 % (0...360°) SK100 = 0...100 % (0...330°)
Merkmale Der mitlaufende Drehknopf mit Skala dient für die: Programmierung der einstellbaren Programmscheiben Anzeige für die Programmstellung Manuelle Vorwahl einer bestimmten Programmstellung	Features The rotating setting knob with its scale allows: The Programming of the adjustable cams Indication of the existing program position The manual preselection of a particular program position	