



**Zubehör**  
Accessories

- **Mikroschalter** **KS25B4** (Ag 999)  
Snap action switch
- **Mikroschalter** **KS26B4** (Au 4...6 µm)  
Snap action switch
- **Drehknopfskala** **SK**  
Knob with scale



Bestellbeispiel Typ	How to order Type	Mikroschalter KS25B4
<b>Präzisions Mikroschalter</b>	Precision snap action switch	<b>KS25B4</b> <b>KS26B4</b>
- Gemeinsamer Kontakt - Ruhekontakt - Arbeitskontakt	- Common contact - Rest contact, normally closed - Actuating contact, normally open	COM (1) NC (2) NO (3)
Technische Daten Schaltleistung	Technical data Switching power	250V AC 4A 60V DC 1A
<b>Kontaktmaterial / Übergangswiderstand</b>	Contact material / Contact resistance	<b>KS25B4</b> (Ag 999) <25 mΩ <b>KS26B4</b> (Au 4-6 µm) <10 mΩ
Lebensdauer mechanisch Schalthäufigkeit Kontaktprelldauer Betätigungsgeschwindigkeit Kontaktöffnungsweite Kontaktdruck Temperaturbeständigkeit Doppel- Löt- und Steckanschluss Gewicht	Mechanical life time Switching frequency Contact chatter time Actuating speed Contact break Contact pressure Temperature range Double solder and plug socket connections Weight	>20 Mill. 5 Hz <4 ms >10 µm/s 0,6 mm 0,2 N -20 °C +85 °C 2 x 2,8 x 0,5 mm (DIN 46244 A) ca. 8 g



Bestellbeispiel Typ	How to order Type	Drehknopfskala SK360
<b>Drehknopfskala</b>	Knob with scale	<b>SK360</b> = 0...360° <b>SK100</b> = 0...100 % (0...360°) <b>SK100</b> = 0...100 % (0...330°)
<b>Merkmale</b> Der mitlaufende Drehknopf mit Skala dient für die:	Features The rotating setting knob with its scale allows:	
Programmierung der einstellbaren Programmscheiben	The Programming of the adjustable cams	
Anzeige für die Programmstellung Manuelle Vorwahl einer bestimmten Programmstellung	Indication of the existing program position The manual preselection of a particular program position	

